

「LM2」

Baroness

グリーンモアー



Baroness Greenmower は芝割の中でも最も手入が必要と云はれるゴルフ場のグリーン用として特に設計されたもので、高麗芝を最小50cmの長さにむらなく鏡の面のように割ることが出来ます。芝刈機の生命である刃には磨耗の極めて少いクロムタンゲステン鋼を使用し伝動部には精管加工されたギヤを取りつけている故、すべての部分にわたって実用的見地から種々の改良工夫が加えられた、グリーンモアーの最高級機との好評を頂いております。

Baroness GreenMower の仕様

- ① エンジン モーター 13A 4サイクル最高3馬力
- ② フレーム スチールとニッケル合金
- ③ 刈 割 刃 直径127mmクロムタンゲステン鋼で磨耗が少く切れ長を保ちます
- ④ 受 刈 刃 直径98mmクロムタンゲステン鋼、円板刃との間隙1ヘンデルにより容易に可動。また家付には調整用のネジ類はありません。
- ⑤ 刈 幅 560mm (22吋)
- ⑥ 刈 高 6~35mm 前方ローラーとドラムを調整して自由に調節出来ます
- ⑦ タフター 刈草機とエンジン軸に乾式単段クラフタを組んでいる為安全な作業が出来ます。
- ⑧ 運搬ドラム 鉄板製ドラムは急激な傾斜により回転が容易に出来、グリーンに傷をつけません。また注油は外から出来ます
- ⑨ 前方ローラー 3個のローラーは食田滑動調整とコイルスプリング使用により長時間の使用に耐えます
- ⑩ 運搬用車輪 直径 267mm 巾 45mmのダイナモイド製、クワッドタイヤ、工具なしで簡単に着脱が可能
- ⑪ 製 草 器 軽合金製で軽くて丈夫です
- ⑫ 速 度 4.4km/H (エンジン 2100R.P.M.)
- ⑬ 刈込 量 4.9cm²/H
- ⑭ 重 量 本機 76kg 集草皿 2kg
- ⑮ 寸 法 全機 760mm ハンドル高 725~915mm 全長 1040mm



日本工業規格表示許可工場

株式会社 共 栄 社

本 社 豊川市古賀町北緯1の5
電 話 (豊川) 731・732・733

Baroness Green Mower



KYOEISHA CO., LTD.

昭和34年(1959年)販売開始

★バロネスブランドの製品1号機種。